

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1P-B1G-1A-001


Saskaņā ar Regulu Nr. 305/2011

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:	Rūpnieciski ražotie putu polistirola (EPS) izstrādājumi EPS EN 13163 T1 -L2-W2 -S1 -P5 -BS 200 -CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)0,5
Izstrādājuma nosaukums:	TENAPORS TERMO EPS 150, biezums 52 mm
Paredzētais izmantojums:	Ēku siltumizolācijai
Ražotājs:	SIA TENAPORS, Spodriības 1, Dobele, Latvija, LV - 3701 Tālr.+371 63720901, fakss +371 63724371 e-pasts: tenapors@tenaxgrupa.lv
Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):	Sistēma 3 (siltumvadītspēja, spiedes spriegums pie 10% deformācijas, ūdens absorbcija, ugunsreakcija) Sistēma 4
Saskaņotais standarts:	EN 13163:2012+A1:2015
Paziņotās iestādes:	Nr.1325 - SIA „Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas centrs”(Slokas 13, Rīga, Latvija) Nr. 1688 - Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Termoizolācijas Mokslo Institutas (Linkmenų 28, 08217 Vilnius, Lietuva) Nr.1796- Priešgaisrinēs apsaugos ir gelbējimo departamento prie Vidas reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras(Švitrigailos g. 18, Vilnius, Lietuva)

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam, kas norādīts 1. pielikumā.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 un par to atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:
SIA TENAPORS Laboratorijas vadītāja


Iveta Audzēviča
20.10.2016.

Pielikums Nr.1 atbilstības deklarācijai Nr. 1P-B1G-1A-001

Rūpnieciski ražotie putu polistirola (EPS) izstrādājumi TENAPORS TERMO EPS 150 , biezums 52 mm

Gads, kurā piešķirts CE marķējums		09 -ražotne -Spodribas 1, Dobele	
Būtiskie raksturlielumi ¹⁾	Mērvienība, klase vai līmenis	Testēšanas standarts	Ekspluatācijas īpašības
Siltumvadītspējas koeficients (visiem biežumiem)	W/m×K	EN 12667 EN 12939	0,034
Siltumpretestība pie norādītā biezuma	m ² ×K/W	EN 13163	<i>siltumizolācijas biezums 30mm</i> 0,85
Ugunsreakcija tirgū piedāvātam būvizstrādājumam	klase	EN 13501-1	E
Ilglaicīgā ūdens absorbcija, pilnīgi iegremdējot ūdenī	%	EN 12087	WL(T)0,5
Biezuma pielaišana	klase	EN 823	T1
Platuma pielaišana	klase	EN 822	W2
Garuma pielaišana	klase	EN 822	L2
Perpendikularitātes pielaišana	klase	EN 824	S1
Plakanuma pielaišana	klase	EN 825	P5
Spiedes spriegums pie 10 % deformācijas	līmenis	EN 826	CS(10)150
Lieces stiprība	līmenis	EN 12809	BS 200
Stiepes stiprība	līmenis	EN 1607	NPD
Izmēru stabilitāte normālos laboratorijas apstākļos	līmenis	EN 1603	DS(N)2
Izmēru stabilitāte norādītajā temperatūrā	līmenis	EN 1604	DS(70,-)1
PIEZĪMES ¹⁾ Visiem pārējiem būtiskajiem raksturlielumiem ekspluatācijas īpašības nav deklarētas un ir klasificētas kā <i>NPD (No Performance Determined)</i>			